

彩+白+黑+白+彩 立体呈现

1906-UV彩白黑白彩网带机

| LED-UV固化喷墨打印机 |



产品六大特性 SIX CHARACTERISTICS

- 采用高效的UV-LED技术，即打即干
- 五色打印（CMYK+W）画面细腻逼真
- 彩+白+彩3层出图，完美呈现绚丽色彩
- 使用国际标准新型UV墨水，绿色环保
- 优质的图像输出，广泛应用于：灯片、透明膜、PET&PVC、超透等各类广告装饰材料
- “彩白黑白彩”五层打印可呈现正反两张完全不同画面，相互之间不受影响。

第三层

通常所见的彩墨层

第二层

促进彩色层发色的白色层

第一层

点灯时浮现出来的彩墨层



点灯前效果



点灯后效果

1906-UV-彩白黑白彩

LED-UV固化喷墨打印机

彩+白+黑+白+彩 立体呈现

打印方案及速度 PRINTING SOLUTIONS




全彩方案

生产模式：70m²/h
精度模式：45m²/h




彩白彩方案

生产模式：24m²/h
精度模式：16m²/h



彩白彩方案

生产模式：45m²/h
精度模式：32m²/h




彩白黑白彩方案

生产模式：15m²/h
精度模式：10m²/h



白彩彩方案

生产模式：45m²/h
精度模式：32m²/h



白彩光油方案

生产模式：24m²/h
精度模式：16m²/h

技术参数及规格 TECHNICAL PARAMETERS

机器型号	1906-UV
打印喷头	类型：爱普生I3200-U1喷头 喷嘴数量：3200个 喷头属性：自动清洗，自动闪喷保湿功能
喷头数量	3-6个
喷头组合	全彩、彩白彩、四彩两白、彩白黑白彩、白彩光油
墨水类型	类型：LED-UV环保光固化墨水 颜色：CMYK+W+V
有效宽幅	1900mm
色彩管理	ICC或密度曲线
应用范围	灯片、透明膜、PET&PVC、超透等各类广告装饰材料
送材方式	网带送料系统
RIP软件	Maintop6.0、Photoprint、Printfactory等
图片格式	BMP、JPG、TIF、PDF等
系统配置	操作系统：Win7 64位 Win10 64位 硬盘：500G以上（建议使用固态硬盘），运行内存8G，显卡：ATI独显4G内存， CPU：i7处理器 传输接口：USB3.0
电源要求	50HZ/60HZ、220V、10A
工作环境	温度：20° C-30° C，湿度：35%-65%
机器重量	1000KG
机器尺寸	3800*1300*1510mm

※ 以上打印速度因计算机、介质宽度、温湿度的不同会略有差异，以实际为准！

热线/
电话/

特许经销商/